

## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DE FLUX

### "ULTRA COMPACT" XP-3

#### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Muy ligera y compacta.
- Alimentación continua de flux recubierto a la boquilla **sin** necesidad de ninguna válvula de traspaso.
- Escoria, polvo y partículas metálicas se aspiran automáticamente del flux.
- Sin piezas móviles en la bomba de aire. La eficaz bomba de aire produce un vacío mayor; utiliza menos aire y es mucho más silenciosa que la mayoría de los demás modelos.
- El tamaño pequeño hace que el XP-3 sea ideal para la soldadura interna del depósito y el recubrimiento de flux.
- El tanque opcional PT-100 y el tubo de alimentación de flux opcional FF-3 permiten una entrada de flux continua igual al tamaño del tanque (p.e., 100lbs (45kg), 300 lbs (136Kg), 600 lbs (272kg) o mayor.)



#### ESPECIFICACIONES:

- **Peso vacío:** 15 lbs. (6.8 Kg)
- **Dimensiones:** 27.3cm alto x 36.8cm ancho x 21.6cm diámetro
- **Alimentación:** aire comprimido seco, limpio @ 70-100 psi (5-7 bar) @ 8cfm (226l/min). No se requiere entrada eléctrica.
- **Incluye:** manguera de 1.21m, boquilla NZ-1... ¡lista para su instalación!

ECONÓMICA, LIGERA, MUY COMPACTA, ROBUSTA Y POTENTE; LA XP-3 SE MONTA FÁCILMENTE EN LA MAYORÍA DE EQUIPOS DE ARCO SUMERGIDO AUTOMÁTICOS.

## ACCESORIOS OPCIONALES:

- Soportes para el montaje de la manguera; FHM-1 (sólo ajuste lineal) FHM-1 ADJ (ajuste angular y lineal).
- Boquillas de recogida de flux; boquillas para esquinas NZ-1, boquilla para soldadura a tope NZ-BUTT.
- Válvula de aire eléctrica AV-4.
- Tanque de alimentación a presión PT-x00. Disponible en 100 lbs (45Kgs), 300 lbs (136 Kg), 600 lbs (272 Kg) o mayor.
- Tubo de alimentación de flux FF-3. Mantiene automáticamente la tolva llena de flux. Manguera de ½", ¾" o 1" (necesita un PT-x00 o un tanque similar).
- Manguera de alimentación de flux. Disponible en diámetro interior de ½", ¾" o 1".

## TANQUE DE FLUX PT-100



- EL PT-"X"00 ES UN TANQUE DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN PARA ALIMENTAR DE FLUX LA TOLVA O LA ANTORCHA DE SOLDAR.
- MUCHOS TAMAÑOS DE TANQUES DISPONIBLES, POR EJEMPLO 100 LB., 300 LB., 600 LB., O MAYOR.
- PT-3 (TANQUE 27 KG)
- PT-100 (TANQUE 45 KG)
- PT-300 (TANQUE 136 KG)
- PT-600 (TANQUE 272 KG)

EL SENSOR DE NIVEL DE FLUX ALTO O BAJO ELECTRÓNICO ES UNA OPCIÓN DISPONIBLE PARA TODOS LOS TAMAÑOS DE TANQUES A PRESIÓN.

