



## Set Taurus 505 Basic Duo Gouging



### Basic



- Sin suplemento, indicado para soldaduras MSG de acero, CrNi y aluminio
- Set especialmente para arco-aire, formado por dos Taurus 505 Basic
- Arco-aire con electrodos de carbón de hasta 13 mm (1000 A)
- Sin suplemento, indicado para soldaduras eléctricas manuales
- Soldadura MSG posible con alimentador de hilo separado drive 4 Basic y control Basic
- Dinámica del arco voltaico con regulación no escalonada (efecto de estrangulación)
- Grandes reservas de potencia, gracias al elevado factor de marcha, y el consiguiente menor calentamiento de todos los componentes garantizan en la práctica una mayor vida útil de los aparatos
- Protegido contra salpicaduras de agua IP23
- Carro de conducción Trolley 39-1 entregable
- Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de efectividad y a la función standby
- Sencillo cambio de la polaridad de la corriente de soldadura sin herramientas
- Control de toma de tierra (protección de PE)
- Gran tolerancia a las variaciones en la tensión de la red +20%/-25% por lo que puede utilizarse con un generador de forma ilimitada
- Especialmente indicado para utilizarse con paquetes de mangueras largas
- Capacidad de conexión para control remoto y antorcha de función (2U/D)



Tensión de red (tolerancias)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Fusible de red (fusible lento)	3 x 32 A
Rango de ajuste de la corriente de soldadura	5 A - 1000 A
Tiempo de encendido 40 °C	1000 A / 60 % 860 A / 100 %
cos φ	0,99
Grado de efectividad	90 %
Dimensiones LxAnxAI	624 x 300 x 1536
Peso	ca.126 kg

Tipo	Denominación	Nº artículo
Set Taurus 505 Basic Duo Gouging	Juego completo formado por 2 Taurus 505 Basic, control remoto, pinza arco-aire, conducto de piezas de trabajo, carro de transporte	092-008313-00000