



**Pico 180**

**T1.80.2**


- Equipo de soldadura con inversor, DC
- Portátil, bandoleras
- Soldaduras eléctrica manual, TIG Liftarc
- Posibilidad de conexión para control remoto
- Arcforce y arranque en caliente ajustables
- Antiadherente (Antistick)
- 3,5 m de acometida
- **Protección contra sobretensión: para que el aparato no sufra daños en caso de conectarlo por error a una tensión de red de 400 V**



<b>Tensión de red (tolerancias)</b>	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
<b>Fusible de red (fusible lento)</b>	1 x 20 A
<b>Tensión en vacío</b>	98 V
<b>Rango de ajuste de la corriente de soldadura</b>	5 A - 180 A
<b>Tiempo de encendido 40 °C</b>	180 A / 25 % 130 A / 60 % 120 A / 100 %
<b>cos φ</b>	0,99
<b>Grado de efectividad</b>	86 %
<b>Dimensiones LxAnxAI</b>	470 x 135 x 250
<b>Peso</b>	8,9 kg

Tipo	Denominación	Nº artículo
<b>Pico 180</b>	Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual	090-002003-00502
<b>WK35 mm<sup>2</sup> 4m/K</b>	Conducto de piezas de trabajo	092-000008-00000
<b>EH 35qmm 4m</b>	Cable del electrodo	092-000052-00000
<b>OW CEE 32A</b>	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008215-00000
<b>Pico 180 VRD</b>	Equipo de soldadura con inversor con reducción de tensión en vacío según AS 1674.2-2003	090-002051-00502
<b>WK35 mm<sup>2</sup> 4m/K</b>	Conducto de piezas de trabajo	092-000008-00000
<b>EH 35qmm 4m</b>	Cable del electrodo	092-000052-00000
<b>OW CEE 32A</b>	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008215-00000

**Unidades de embalaje**

Tipo	Denominación	UdE Uds.	Nº artículo
8x Pico180	Unidad de embalaje 8 unidades Pico 180	8	092-015235-00502
8x Pico 180 VRD	Unidad de embalaje 8 unidades Pico 180 VRD	8	092-015248-00502

► En el capítulo «Unidades de embalaje» (página 252) encontrará las unidades de embalaje que contienen 8 unidades de la máquina de soldadura Pico 180 sin accesorios