

# SHARK 25 compressor



Ligero y manejable, el equipo SHARK 25 compresor de corte por plasma, gracias a su compresor incorporado, a su entrada monofásica, a su portabilidad y flexibilidad, es la solución ideal para todos los trabajos de mantenimiento. El SHARK 25 compresor también es la mejor opción para trabajos de fabricación ligera, la agricultura y la reparación de coches.

- ✓ **Antorcha SK25 con tecnología Back Striking y cable coaxial**
- ✓ **Compresor integrado**
- ✓ **Portabilidad y flexibilidad de uso**
- ✓ **Control electrónico para una excelente calidad de corte**



- ▶ Posibilidad de rejillas de corte y de hojas de laminación perforadas
- ▶ Posibilidad de corte de contacto
- ▶ Antorcha con arco piloto
- ▶ Estabilidad de los parámetros de corte dentro de las fluctuaciones de tensión de red de  $\pm 15\%$
- ▶ Filtro de aire incorporado al compresor
- ▶ Estructura principal metálica con marcos frontales compuestos de fibra
- ▶ Panel de control frontal en pendiente, fácil de leer y ajustar, muy visible desde cualquier ángulo
- ▶ Dispositivo de protección eléctrica en la antorcha para garantizar la seguridad máxima del operario




**SK25**


234926



418485



410681

**DATOS TÉCNICOS**

		<b>SHARK 25</b>	
Tensión de entrada 50/60 Hz	V	230-1ph	
Potencia de entrada @ I <sub>2</sub> Max	kVA	5	
Fusible retardado ( I eff )	A	16	
Factor de potencia / cos φ		0,68 / 0,99	
Grado de eficiencia	%	80	
Rango de corriente	A	10 ÷ 25	
Ciclo de operación a (40°C)	100%	A	-
	60%	A	20
	x%	A	25 (30%)
Potencia Motogenerator para max. capacidad	kVA	6	
Capacidad de corte	Recomendada	mm	6
	Máxima	mm	8
	Ruptura	mm	10
	Perforación	mm	-
Suministros de gas		Air	
Presión de gas	bar	3,5 - 4,0	
Caudal de gas	l/min	70 ÷ 80	
Grado de protección	IP	23 S	
Dimensiones	mm	425x220x540	
Peso	Kg	19	

**INFORMACIÓN DE PEDIDOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CORTE MANUAL</b>
004390	<b>SHARK 25 Compressor</b> 230V-1 Ph. con antorcha <b>SK25</b> , 4mm <sup>2</sup> / 3,2m cable de masa & Kit de repuestos (343961)
<b>ANTORCHA DE PLASMA</b>	
022031	Antorcha <b>SK25</b> 4 m 25 A conexión directa
343961	<b>Kit de inicio</b> de consumibles para SK25: 2 elect. 1 Buza ø 0,65 (10-20 A), 2 Buzas ø 0,80 (20-30 A)
<b>ACCESORIOS</b>	
418485	Compás para la antorcha SK25
410681	Soporte de antorcha con ruedas
234926	Carro de transporte CTP 10